



# Taika Glow

## TYYPPI

Pimeässä hohtava vesiohenteinen erikoislakka.

## SOVELTUVUUS

Käytetään maalatulla pinnalla. Efekti tulee parhaiten esille valkoisella/ vaalealla alustalla täysin valottomassa tilassa. Vaatii toimiakseen riittävän valonsaannin ennen pimeää. Jälkiloisto jopa 6 h.




## KÄYTTÖKOHTTEET

Efektit kuivissa sisätiloissa. Seinäpinnat, suojalakattuna myös kalusteet, lattiat, esineet. Voidaan käyttää kulkureittien merkitsemiseen hyväksytyjen poistumistieopasteiden ohella.



## TEKNISET TIEDOT



Maalatuoteryhmä  
2012

319 Muut vesiohenteiset seinä- ja kattomaalit sisäkäyttöön

Värisävyt

Läpikuultava, hieman kellertävä. Pimeässä hohtaa vihertävänä.

Kiiltoryhmä

Himmeä (5/RT-luokitus)

Riittoisuus

8 - 12 m<sup>2</sup>/l, työtavasta riippuen.

Pakkaukset

1/3 l ja 1 l.

Ohenne

Vesi

Työtapa

Levitys lyhytnukkaisella telalla, siveltimellä, sablonitöppäriellä tai ruiskulla (esim. sivuilmaruisku, suutinkoko 1,4-1,8 mm, ohennus 0-5%).

Kuivumisaika, +23 °C  
ilman suht. kosteus RH  
50 %

Uudelleen käsiteltävissä noin 6 h kuluttua.

Märkähankauskestävyys

SFS-EN 13300 luokka I, ISO 11998.

Lämmönkestävyys

85 °C, ISO 4211-3.

Kiinteäainetilavuus

n. 19 %.

Tiheys

n. 1,1 kg/l, ISO 2811.

Varastointi

Suojattava pakkaselta.

## KÄYTTÖOHJEET

Käsittelyolosuhteet

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden 30 - 70 %.

Esikäsittely

Maalaamaton pinta:

Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä. Tasoita pinnat tarvittaessa Presto-tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly.

Ennen maalattu pinta:

Pese ennen maalattavat pinnat Maalipesu-pesuaineella etiketin ohjeen mukaan. Anna kuivua. Poista irtomainen maali. Hio kovat, kiiltävät maalattavat pinnat himmeiksi. Poista hiontapöly. Silota kolot ja syvennykset Presto-tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly.

Pohjamaalaus:

Maalaa valkoisella tai vaalealla kohteeseen sopivalla Tikkurilan pohja- tai pintamaalilla. Taika Glow toimii useampien maalilaatujen päällä.

Käsittely

Sekoita Taika Glow hyvin ennen käyttöä. Levitä lakka reilusti sileille pinnoille tarkoitetulla lyhytnukkaisella telalla, siveltimellä tai sablonitöppäriellä. Pyri mahdollisimman sileään pintaan ja yritä saada lakkaa tasaisesti yhtä paljon joka kohtaan. Käytä rajaukseen maalarinteippiä ja poista



## Taika Glow

teippi heti maalauksen jälkeen. Voimakkaamman hohtoeftin saat kahden (tai useamman kerran) käsittelyllä. Taika Glow pinta voidaan suojalakata esim. Parketti-Ässä -lattiaalakalla tai Kiva-kalustelakalla.

Huom. Varmista käsittelyn onnistuminen pimeässä. Työstöjälki jää helposti näkyville, etenkin jos tuotetta on levitetty ohuelti.

Lisää ideoita ja tarkemmat ohjeet löydät Tikkurilan www-sivulta.

**Työvälineiden puhdistus** Poista ylimääräinen lakka työvälineistä ja pese ne heti saippualla ja vedellä. Hieman kovettuneen aineen poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.

**Hoito-ohjeet** Lakka saavuttaa lopullisen kestäväyhtensä noin 1 kuukauden kuluttua pintakäsittelystä. Vältä puhdistuskäsittelyä tänä aikana.

Tarvittaessa pinta voidaan puhdistaa neutraalilla (pH 6 – 8) astianpesuliuoksella esim. pehmeää siivouspyyhettä käyttäen. Huuhtelee ja kuivaa pinta välittömästi tämän jälkeen.

**Huoltokäsittely** "Ennen maalattu pinta" -ohjeen mukaan. Halutessasi voit peittää efektipinnan maalaamalla sen vesiohenteisella maalilla kahteen kertaan.

**EU VOC -raja-arvo** (cat A/l) 200g/l(2010)  
Taika Glow sisältää VOC max. 200 g/l.

### KÄYTTÖTURVALLISUUS

Sisältää 1,2-bentsisotiatsoI-3(2H)-onia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Käytä suojakäsineitä. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

 [Käyttöturvallisuustiedote](#)

**YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO** Vie tyhjat, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.

**KULJETUS** VAK/ADR: ei luokiteltu

mkv240214 / akk020614 / garta040614

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentyviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratoriotesteihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasaisen laatuajrjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.