

# Mäntytervavihtrilli

## Ohut, harmaan värinen mäntytervapinnoite

### Yleistä

**Mäntytervavihtrilli** on sekoitus Aitoa Mäntytervaa, Pihkatärpättiä ja harmaata pigmenttiä, joka antaa pinnalle rautasulfaatin kaltaisen värin. Lämmin, harmaa väri ilmestyy vähitellen pihkan luontaisen, ruskean sävyn haalentuessa. **Mäntytervavihtrilli** antaa modernin ja luonnonharmaan värin, josta tulee myös vedenkestävä ja joka tarjoaa suojaa UV-säteilyä vastaan. Sisältää 100% aktiivisia ainesosia.

Mäntyterva on luonnon oma puunsuoja ja se sisältää muiden ainesosien lisäksi monenlaisia pihkoja ja terpeenejä. Pihkat ovat puun luonnollinen tapa suojata itseään mikro-organismeilta ja parantaa vaurioita. Terpeenit ovat liuottimia ja ne kiihdyttävät kuivumisprosessia. Mäntyterva tuotetaan pihkarikkaista mäntypuista uunissa.

### Käyttökohteet

**Mäntytervavihtrilliä** voidaan käyttää puuhun, jota on aiemmin käsitelty rautasulfaattilla sekä myös käsittelemättömällä tai aiemmin tervatulla puupaneloinnilla, rakennuspuuhun kuten julkisivuihin, aitoihin, puukattoihin, lavankauluksiin, jne.

### Pakkaus

60590401/ 1 litran purkki  
60590473 / 3 litran purkki  
60590556 / 10 litran purkki

### Tekniset tiedot

Väri:	Harmaa (himmeä)
Tiheys:	0,94 ± 0.03 kg/ m <sup>3</sup>
Kiinteäainetilavuus:	48%
Peittävyys:	6 --10 m <sup>2</sup> /litra riippuen pinnasta
Kuivumisaika:	Useista päivistä useisiin viikkoihin riippuen säästä sekä siitä, onko puutavara höylättyä vai höyläämätöntä, puusta, paksuudesta ja kuinka hyvin terva on tunkeutunut pintaan.
Laimentaminen:	Pihkatärpätti. Huom! Älä käytä mineraalitärpättiä
Puhdistaminen:	Pihkatärpätti, alkoholi tai saippua/vesi
Varastointi:	24 kuukautta (avaamaton purkki)

**—Saadaksesi lisätietoa suosittelemme käyttöturvallisuustiedotetta tai pakkauksessa olevia ohjeita.**

Painos: 2016-12-30 / AA

### Käyttöohjeet

Parhaat tulokset saavutetaan, jos maalaaminen suoritetaan lämpimässä säässä, vähintään 10 Celsiusasteessa. Tuote muuttuu silloin helppokäyttöisemmäksi ja se tunkeutuu puuhun hyvin. Pihkatärpättiä ei pidä lisätä.

Koska pigmentti asettuu varastoinnin aikana, on purkin perusteellinen hämmettäminen ennen maalaamista tärkeää. Hämmennä ajoittain myös maalaamisen aikana.

Ole tietoinen siitä, että **Mäntytervavihtrilli** on luonnontuote, jonka ulkonäkö voi vaihdella eri tuotantoerien mukaan. Jos sinulla on useita purkkeja eri eriä (katso valkoinen etiketti kannessa), sinun tulisi sekoittaa ne keskenään välttyäksesi värieroilta.

**Mäntytervavihtrilliä** ei pidä levittää puulle, jota on aiemmin käsitelty muilla, kiinteillä väreillä.

#### Maalaaminen:

Harjaa poistaaksesi pölyn, lian ja irtonaisen maalin. Pese pois levä- ja homekasvustot. Pinnan pitää olla kuiva ennen maalaamista. Maalaa suoraan ilman pohjustusainetta. Käytä sivellintä. Voidaan myös ruiskuttaa. Pinnoita uudelleen noin 1-2 päivän jälkeen. Maalaa kahdesti saavuttaaksesi optimaalisen suojan ja parhaan värin.

Varmistu siitä, että ilmanvaihto on hyvä. Maalaa ulkotiloissa. Käyttöturvallisuustiedote löytyy osoitteesta [www.auson.se](http://www.auson.se) ja maalausohjeet osoitteesta [www.tjärlek.se](http://www.tjärlek.se)

